

# Dreamweaver の基本 (マークアップ)

## サイト定義と新規HTMLファイル作成

### まずは「サイト定義」

基本 (=“ウィザード”形式)

詳細

- 初期設定イメージフォルダ
- 大文字と小文字を区別するリンク
- FTP パッシブモード

### XHTML の基本設定

ワークスペース

- コードビュー / デザインビュー / 分割ビュー
  - » 分割コード (DWCS4)
  - » 左右に分割 (DWCS4)
  - » 表示→ビューの切り替え (control+`)
- デザインビューとコードビューの仕様
  - » デザインビューでの操作：すぐに反映
  - » コードビュー：F5 キーで反映

新規HTML (すぐに保存)

- ドキュメントタイプ
- タイトル

## マークアップ

### テキストファイルの扱い

サイト内にあれば、Dreamweaver 内でテキストファイルは開く

- タブで切り替えて作業を進めることができる

デザインビューへのペースト

- 空白行がある場合には、段落は p 要素でマークアップされる
- 空白行がない場合の改行は br 要素でマークアップされる

### マークアップ

「見出し1」から「見出し6」

- キーボードショートカット：command+1-6
- [プロパティ] パネル

「段落」

- command+shift+P

箇条書き / 番号リスト

- [プロパティ] パネル
- フォーマット→リスト→リスト
- 箇条書きの編集 (tab/shift+tab)

定義リスト

- [プロパティ] パネル
- [フォーマット] → [リスト] → [定義リスト]

address

- クイックタグ編集 (command+T)：タグの編集

とりあえずのリンク設定

- [プロパティ] パネルで「#」を入力
- ナビゲーションの場合には、まとめて項目を選択して「#」を入力

### ブラウザプレビュー

ブラウザの登録

- キーボードショートカット
  - » 標準ブラウザでのプレビュー (option+F12)
  - » セカンダリブラウザ (command+F12)
- ドキュメントツールバーから

デザインビューでのフォントサイズ

- Mac：16px
- Win：12px

### 画像の挿入

[挿入] → [イメージ] (command+I)

- 文字列をカットしておき、挿入時に alt 属性にペースト
- border="0" は DWCS3 から挿入されない

[アセット] パネル：サムネールをプレビューできる

### div 要素の挿入

[挿入] → [レイアウトオブジェクト] → [Div タグ]

- 挿入時のダイアログボックスで id/class を入力
- タグセレクタで確認できる (id は「#」、class は「.」)

### id 属性の追加

- タグインスペクタ
- コードヒント

## コードのチューニング

### バリテート

[ファイル] → [バリテート] → [マークアップ] (shift+F6)

アクセシビリティのチェック

### コードフォーマットの適用

方法

- [コマンド] → [ソースフォーマットの適用]
- コーディングツールバーから

対象

- 全体
- 選択範囲のみ

カスタマイズ

- 環境設定 [コードフォーマット]
- タグライブラリ (編集 → タグライブラリ)

## 環境設定

- ショートハンド
- 編集
- 高度なフォーマット

## 新規CSSファイル(screen.css)を作成

- 文字コードを設定
- サイト内に保存

## CSSファイルのリンク

- HTMLファイルを開き、CSSファイルをリンク
- メディアタイプを設定
- リセットスタイルをリンク
- 新規CSSファイルを作成(basic.css)
- リンク

## リセットスタイル

- HTML
- ボディのフォント
- 見出し
- リンク
- 画像(枠をなしに)
- テーブル
- リスト
- その他
  - » strong/em
  - » del/ins
  - » address

## レイアウトの設定

### コンテンツ領域

#### 背景

- 背景色
- 背景画像

#### 横幅とマージン

### 段組み

#### フロート

#### ポジショニング

### 微調整

### ブラウザ調整

#### ハック

## バリデート

## Dreamweaverの[CSSスタイル]パネルの文言と対応プロパティ

カテゴリ	項目名	プロパティ	値
タイプ	フォント	font-family	フォント名
	サイズ	font-size	(ピクセル、%、em)
	ウエイト	font-weight	normal/bold/bolder
	スタイル	font-style	normal/italic/oblique
	バリエーション	font-variant	normal/small-caps
	ライン高	line-height	(ピクセル、%、em、「複数」=単位不使用)
	大文字/小文字	text-transform	uppercase/lowercase/capitalize
	飾り	text-decoration	underline/overline/line-through/blink/none
背景	カラー	color	(#ffffff / #fff)
	背景色	background-color	(#ffffff / #fff)
	背景イメージ	background-image	ファイルへのパス
	繰り返し	background-repeat	repeat/repeat-x/repeat-y
	添付	background-repeat	scroll/fixd
ブロック	水平位置/垂直位置	background-position	top/middle/bottom/right/left (ピクセル、%)
	単語間隔	word-spacing	(ピクセル、%、em)
	文字間隔	letter-spacing	(ピクセル、%、em)
	縦に整列	vertical-align	top/middle/bottom
	テキストの行揃え	text-align	left/center/right
	テキストインデント	text-indent	(ピクセル、%、em)
	ホワイトスペース	white-space	normal/pre/nowrap/
	表示	display	inline/block/...
ボックス	幅	width	(ピクセル、%、em)
	高さ	height	(ピクセル、%、em)
	フロート	float	left/right/none
	クリア	clear	left/right/both/none
	余白	padding	(ピクセル、%、em)
	マージン	margin	(ピクセル、%、em)
	ボーダー	border-style	solid/dotted/dash...
リスト	幅	border-width	(ピクセル、%、em)
	カラー	border-color	(#ffffff / #fff)
	タイプ	list-style-type	
位置	プレットイメージ	list-style-image	ファイルへのパス
	位置	list-style-position	
	タイプ	position	absolute/relative/fixd/static
	幅 * [ボックス]カテゴリでも指定可	width	(ピクセル、%、em)
	高さ * [ボックス]カテゴリでも指定可	height	(ピクセル、%、em)
	可視性	visibility	inherit/visible/hidden
	Zインデックス	z-index	
	オーバーフロー	overflow	visible/hidden/scroll/auto
	配置		top/right/bottom/left
	切り抜き	clip	
拡張	改ページ前	page-break-before	auto/always/left/right
	改ページ後	page-break-after	auto/always/left/right
	カーソル	cursor	crosshair/text/wait/...
	フィルタ	filter	

太字のプロパティ名は、覚えておきたいもの。